



FINITIPRIM

BÂTIMENT & DÉCORATION

DÉFINITION :

FinitiPrim BIOROX® est une peinture d'aspect mat qui s'utilise aussi bien en impression pour uniformiser la majorité des supports rencontrés dans le bâtiment qu'en finition pour la décoration en intérieur. Dotée d'une grande facilité d'application, d'un haut rendement et d'un haut pouvoir opacifiant et garnissant, elle régule parfaitement la porosité des supports.

MODE D'EMPLOI :

Prêt à l'emploi.

Bien remuer avant emploi. Application à la brosse synthétique polyamide fleurée, au rouleau microfibrés (6 mm : aspect tendu ou 9 mm : aspect poché), au pistolet dilué entre 8 et 10 % d'eau et au pistolet sans air, dilué entre 5 et 8 % d'eau (buses 417 : 0,43 mm ou 415 : 0,38 mm). S'applique en une couche d'impression et deux couches de finition pour un rendu optimum. Le matériel d'application doit toujours être propre et sec. Appliquer entre 10°C et 35°C (température de la peinture, de l'air ambiant et du support). Toujours appliquer par temps sec : hygrométrie < 65 %. Nous conseillons de laisser durcir le produit pendant plusieurs jours avant de le mettre à l'épreuve.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Blanc + 1500 teintes. Mate. Microporeuse. Intérieure. Lavable. Sec au toucher : 1H. Recouvrable : 4H. Séchage définitif en 24/48H. Durcissement à cœur environ 10 jours. Densité : 1L = 1,48 kg. Valeur limite cat(A/a): 30g/L. Ce produit contient maximum 1g/L.

CONDITIONNEMENTS :

1L - 2.5 L - 5 - 15 L.

COMPOSITION :

Liants et additifs d'origine biosourcée à 90% (18% de la formule finale), charges minérales (40% de la formule finale), eau (40% de la formule finale), conservateur.

DESTINATION :

En intérieur sur tous supports. Sur supports neufs, dépolir légèrement et dépoussiérer avant application. Sur supports déjà peints, lessiver si nécessaire, rincer soigneusement et poncer avant application. Sur béton ou ciment, attendre 45 jours et vérifier que le pH soit inférieur à 9 avant de peindre. Sur métaux ferreux, non-ferreux et plastiques, appliquer une couche de primaire d'accrochage approprié avant de peindre.

RENDEMENT :

Rendement d'environ 8 à 10 m² / L.

STOCKAGE :

Se conserve deux ans dans son emballage d'origine fermé hermétiquement à l'abri de la chaleur, du soleil et du gel. Nettoyage des outils à l'eau claire.


PRÉCAUTIONS D'USAGE :

Un essai préalable est conseillé afin de vérifier les compatibilités support / produit. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les informations qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et l'état des fonds du chantier. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Un produit de la gamme

Biorox®

L'utilisation du préfixe BIO de la marque BIOROX® renvoie à la quantité de matières premières d'origine biosourcée intervenant dans la fabrication du produit. Il est donc nécessaire, afin de se faire une idée précise de la quantité de ce type de matières premières, de se référer à la rubrique « COMPOSITION » du produit.



PRODIROX-FRANCE SAS

Au capital de 160 000€. - R.C.S : 399 787 274 - N°TVA : FR96 399 787 274
Siège : 1 Rue des Vieilles Vignes - ZAC DE SERRES - 31410 Capens - Tél : 05 61 87 37 48
www.prodirox.com