



PEINTURE TABLEAU

BÂTIMENT & DÉCORATION

DÉFINITION :

Peinture mate pour réaliser ou entretenir les tableaux de classe en intérieur.

La Peinture Tableau BIO-ROX® s'applique sur tous les supports préalablement préparés et imprimés avec un primaire adapté.

MODE D'EMPLOI :

Prêt à l'emploi.

Bien remuer avant emploi.

La mise en œuvre devra se faire conformément au DTU 59.1. Les supports seront propres et sains. Les parties métalliques seront recouvertes d'un primaire antirouille de type. En entretien, laver l'ancien revêtement et éliminer les parties non adhérentes. Sur support neuf, appliquer deux ou trois couches. Brosse et rouleau : Sans dilution. Pistolet : Diluer à 5 % d'eau. Ne pas appliquer par température inférieure à 5 °C et supérieure à 30°C.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Effacement facile de la craie. Bon rendu. Bon accrochage sur support sain. Facilité de nettoyage. Facilité de mise en œuvre pour la rénovation.

Séchage (à Techniques : 20°C, H.R. : 65%) Hors poussières : 30 min. Sec : 1 heure.

Recouvrable : 2 heures. Attendre 48 heures avant d'écrire.

Extrait sec : En poids : 35 %. En volume : 33 %.

Existe en Noir ou Vert.

CONDITIONNEMENTS :

500 ML.

COMPOSITION :

Liant mixte synthétique, charges minérales, colorant, conservateur, eau.

DESTINATION :

En intérieur sur tous supports préalablement apprêté et imprimé.

RENDEMENT :

Rendement : 10 m²/L.

STOCKAGE :

Se conserve deux ans dans son emballage d'origine fermé hermétiquement à l'abri de la chaleur, du soleil et du gel.

Nettoyage des outils à l'eau claire.

PRÉCAUTIONS D'USAGE :

Un essai préalable est conseillé afin de vérifier les compatibilités support / produit. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les informations qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et l'état des fonds du chantier. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Un produit de la gamme

Biorox®

L'utilisation du préfixe BIO de la marque BIOROX® renvoie à la quantité de matières premières d'origine biosourcée intervenant dans la fabrication du produit. Il est donc nécessaire, afin de se faire une idée précise de la quantité de ce type de matières premières, de se référer à la rubrique « COMPOSITION » du produit.



PRODIROX-FRANCE SAS

Au capital de 160 000€. - R.C.S : 399 787 274 - N°TVA : FR96 399 787 274

Siège : 1 Rue des Vieilles Vignes - ZAC DE SERRES - 31410 Capens - Tél : 05 61 87 37 48

www.prodirox.com